


# Lieferprogramm

Standard-Lieferprogramm **Meterwiderstand und Abmessungen mit Ader Kupfer**



Das Spektrum der gefertigten Durchmesser liegt im Bereich von 4,9mm bis 7,5mm.

Kaltkabel werden sowohl einadrig als auch zweiadrig angeboten.

Bitte wählen Sie hier den gewünschten Typ aus:

## 1-adrig Mantel-Kaltleiter

Durchmesser (mm)	Adermaterial	Aderwiderstand $\Omega/m$
3,40	Cu	0,06
4,90	Cu	0,01
5,30	Cu	0,01

## 2-adrig Mantel-Kaltleiter

Durchmesser (mm)	Adermaterial	Schleifenwiderstand $\Omega/m$
5,30	Cu	0,04
7,50	Cu	0,02

Widerstandstoleranz: +/- 10 %; auf Anfrage engere Toleranzen möglich.

Manteldurchmessertoleranzen: +/- 0,05mm. Biegeradien: 2 bis 5 x Manteldurchmesser. Mineralische Isolierung: Magnesiumoxid (MgO) als Standard, auf Wunsch mit anderen Isolationswerkstoffen herstellbar

Irrtümer vorbehalten

ThermCable GmbH  
Am Bahnhof 6a  
63505 Langenselbold

Mail: [info@thermcable.de](mailto:info@thermcable.de)  
Web: [www.thermcable.de](http://www.thermcable.de)

Tel. +49 (0) 61 84 / 9 32 84 - 0  
Fax +49 (0) 61 84 / 9 32 84 - 11

